



# Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig - 38°C

gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit (Farbe: blau)

## Beschreibung:

**Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C** ist eine auf Monoethylenglykol aufgebaute, gebrauchsfertige Dauerkühlflüssigkeit für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz).

**Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C** ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

## Eigenschaften:

- Schutz vor Korrosion für alle Bauteile des Kühlsystems, die aus den Materialien Stahl, Grauguß, Aluminium, Kupfer, Messing, Weichlot bestehen.
- Vermeidung von Kavitationsschäden, z.B. an der Kühlstoffpumpe
- Verträglichkeit mit Lacken
- Verträglichkeit mit Schlauch- und Dichtungsmaterialien
- Vermeidung von Ablagerungen, die zu Kühlerverstopfungen führen können
- Schaumverhinderung

## Anwendung:

**Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C** ist durch die speziell eingesetzten Additive ausgezeichnet für Alu-, Leichtmetall- und Graugußmotoren geeignet (Herstellerangaben beachten).

Abhängig vom Typ und Hersteller soll der Inhalt des Kühlsystems alle 2 bis 3 Jahre ausgewechselt werden.

## Verwendbar für:

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306
ASTM	D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26361

## Mischbarkeit:

- **Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C** ist mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Zur Verhinderung von Schlamm- und Rostbildung wird der unvermischte Einsatz von **Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C** empfohlen.

## Kühlerschutz Universal BS gebrauchsfertig -38°C

<b>Art.-Nummer</b>	<b>Gebindeausführung</b>	
STL 3100 002	Dose	1 L
STL 3100 003	Dose	1500 ml
STL 3100 004	Kanne	5 L
STL 3100 005	Kanne	20 L
STL 3100 006	Faß	60 L
STL 3100 008	Faß	200 L
STL 3100 009	Container	1000 L

