



Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS

Защита радиатора - концентрат. Цвет: зеленый

Описание:

Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS, основанный на моноэтиленгликоле полный концентрат, является средством защиты радиатора для летнего и зимнего применения с защитными от мороза и коррозии свойствами (круглогодичное применения). **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS**, высокоэффективная защита от мороза, коррозии для мотора и охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии моторостроения. **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

- Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна, алюминия, меди.
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение:

Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS благодаря специально подобранным присадкам отлично подходит для двигателей из алюминия, легких металлов и серого чугуна (соблюдать предписания производителя). Рекомендуемая концентрация при применении: 50% **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS** и 50% воды, с морозостойкостью до -38°C. При смеси максимум 68% **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS** и 32% воды возможна защита от замерзания до -69°C. В зависимости от типа и производителя, содержимое системы охлаждения следует заменять каждые 2-3 года.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108
ASTM	D 3306, D 4985
BS	6580
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234
ÖNORM	V 5123
SAE	J 1034
UNE	26-361

Совместимость:

- **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования суспензий рекомендуется несмешанное использование **Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS**. Для приготовления разведенного хладагента желательно применение умягченной воды.

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/WINTER/-
09/2016

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

Universal Kühlerschutz BS / Универсальная защита радиатора BS

Арт. №	Исполнение тары	
STL 3100 172	Банка	1 л
STL 3100 173	Банка	1500 мл
STL 3100 174	Канистра	5 л
STL 3100 175	Канистра	20 л
STL 3100 176	Бочка	60 л
STL 3100 178	Бочка	200 л
STL 3100 179	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 20°C	kg/m ³	1.110 до 1.140
Температура воспламенения СОС	°C	>120
Температура кипения	°C	165
рН-значение (33 Vol.%)		7,5-8,5
Содержание воды	%	<5
Характеристики пенообразования		соответствует
Температура затвердевания при соотношении концентрата к воде =1:1	°C	-38
Цвет		зеленый

