MIRAL KTX+

Полусинтетическое моторное масло 10W40

Описание:

MIRAL KTX+ - высоколегированное универсальное легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей новой генерации, которое благодаря своим присадкам, выбору базовых масел и соотношению вязкости способствует энергосберегающей эксплуатации двигателя. Для того, чтобы гарантировать низкую вязкость класса SAE 10W и при этом низкие потери на испарение, **MIRAL KTX+** содержит синтетические базовые масла, которые соответствуют Hi Tech -требованиям.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	10W-40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
VW	501.01, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором

- дизельные легковые автомобили
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **MIRAL KTX+** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MIRAL KTX+** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **MIRAL KTX+**.

MIRAL KTX+

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1000 922	Банка	1 л
STL 1000 923	Канистра	4 л
STL 1000 924	Канистра	5 л
STL 1000 925	Канистра	20 л
STL 1000 926	Бочка	60 л
STL 1000 928	Бочка	200 л
STL 1400 929	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m³	871
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	6360
Вязкость при 40°C	mm²/s	98,80
Вязкость при 100°C	mm²/s	14,7
Индекс вязкости		155
Точка воспламенения COC	°C	224
Температура застывания	°C	-39
Сульфатная зольность	%	1,29
Основное щелочное число	mgKOH/g	10,0

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

STL/MO/PKW/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de