



PALAS MAX

Полусинтетическое моторное масло 5W40

Описание:

PALAS MAX SAE 5W/40 – полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных моторов легковых машин, способствующее топливосберегающему режиму работы двигателя. Для того чтобы гарантировать низкую вязкость класса SAE 5W и при этом низкие потери испарения, состоит **PALAS MAX** из основных компонентов, которые удовлетворяют высокотехнологичным требованиям генерации двигателей.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Препятствует образованию нагара
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Способствует снижению потребления горючего
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Большой интервал замены масла
- Оптимальное давление масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/ B4

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- Турбодизель
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PALAS MAX** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PALAS MAX** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **PALAS MAX**, рекомендуется применять **PALAS MAX** не смешивая.

PALAS MAX

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 342	Банка	1 л
STL 1000 343	Канистра	4 л
STL 1000 344	Канистра	5 л
STL 1000 345	Канистра	20 л
STL 1000 346	Бочка	60 л
STL 1000 348	Бочка	200 л
STL 1400 349	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	855
Динам. вязкость при -35°C	mPa.s	5950
Вязкость при 40°C	mm ² /s	83,1
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,8
Индекс вязкости		171
Температура вспышки COC	°C	222
Точка замерзания	°C	-42
TBN	mgKOH/g	10,7

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
02/2019

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de