MIRAL KTX (KTX TURBO)

Полусинтетическое моторное масло 10W40

Описание:

MIRAL KTX (KTX TURBO) высоколегированное универсальное полусинтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которое благодаря своим присадкам, отборным базовым маслам и вязкостным свойствам способствует топливосберегающему режиму работы двигателя. Для того, чтобы гарантировать низкую вязкость SAE 10W-класса и одновременно незначительную потерю испарения, содержит легкотекучее моторное масло **MIRAL KTX (KTX TURBO)** синтетические базовые масла, которые отвечают Hi Tech требованиям.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	10W/40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором

- дизельные легковые автомобили
- с турбонаддувом
- безнаддувный дизельный двигатель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **MIRAL KTX (KTX TURBO)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MIRAL KTX (KTX TURBO)** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **MIRAL KTX (KTX TURBO)**.

MIRAL KTX (KTX TURBO)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1000 902	Банка	1 л
STL 1000 903	Канистра	4 л
STL 1000 904	Канистра	5 л
STL 1000 905	Канистра	20 л
STL 1000 906	Бочка	60 л
STL 1000 908	Бочка	200 л
STL 1400 909	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м³	856
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	4240
Вязкость при 40°C	mm²/s	95,4
Вязкость при 100°C	mm²/s	15,0
Индекс вязкости		166
Температура воспламенения COC	°C	232
Критическая точка	°C	-39
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгKOH/г	10,3

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

STL/MO/PKW/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de