



AVAR A15

Mehrbereichs-Motorenöl 15W40

Beschreibung:

AVAR A15 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren. Die günstige SAE-Klasse 15W/40 sorgt für einen unproblematischen Betrieb zu jeder Jahreszeit.

AVAR A15 ist als Ganzjahresöl einsetzbar.

Eigenschaften

- Mehrbereichsmotorenöl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Ausgesuchte Additive gewährleisten eine gute Motorschmierung
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

Verwendbar für

SAE	15W-40
API	SF/CD

Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung

Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **AVAR A15** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **AVAR A15** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden.

AVAR A15

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 102	Dose	1 L
STL 1000 104	Kanne	5 L
STL 1000 105	Kanne	20 L
STL 1000 106	Faß	60 L
STL 1000 108	Faß	200 L
STL 1400 109	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	857
Dynam. Viskosität bei -20°C	mPa.s	2460
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	90,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex		165
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-45
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	6,5

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
02/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de