

LARGO HD (SAE 10W)

Super Einbereichs-Motorenöl SAE 10W

Beschreibung:

LARGO HD (SAE 10W) ist ein Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. Ein hervorragendes Additivpaket sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit. Einbereichs-Motorenöle sind nicht für den Ganzjahreseinsatz geeignet und müssen entsprechend der Jahreszeit gewechselt werden, z.B. SAE 10W im Winter und SAE 30 im Sommer (z.B. Rasenmäher).

Eigenschaften

- Hohe Schmierfilmfestigkeit
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohe Motorsauberkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

Verwendbar für

SAE	10W
API	SG/CF-4
MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
ALLISON	C-4
CAT	TO-2
MAN	270
MB	228.0
MTU	Type 2

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Auch als Hydrauliköl für Erdbewegungsmaschinen und Hydrauliksysteme verwendbar

Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Stationäre-Dieselmotoren
- Lokomotiven-Dieselmotoren
- Außerdem in:
- Getrieben
- Drehmomentwandlern
- Hydrauliksystemen
- (wenn ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist)

Entsorgung:

- **LARGO HD (SAE 10W)** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **LARGO HD (SAE 10W)** Motorenöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **LARGO HD (SAE 10W)** zu verwenden.

LARGO HD (SAE 10W)

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1010 032	Dose	1 L
STL 1010 034	Kanne	5 L
STL 1010 035	Kanne	20 L
STL 1010 036	Faß	60 L
STL 1010 038	Faß	200 L
STL 1410 039	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	856
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	2180
Viskosität bei 100°C	mm²/s	5,5
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
TBN	mgKOH/g	8,2

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/EINB/-
02/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de