

CALICON 89*4

Трансмиссионное масло 80W90

Описание:

CALICON 89*4 трансмиссионное масло для синхронизаторных и не синхронизаторных коробок передач. Возможно применение этого масла для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

CALICON 89*4 специально разработано для смазки механических коробок передач. Но, благодаря стойкости этого масла к высокому давлению, возможно применение его для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

Свойства

- Необычно хорошая защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Высокая устойчивость к сжатию
- Предотвращает пенообразование
- Обеспечивает защиту от коррозии и ржавчины
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- Стабильная вязкость при высоких температурах

Применимо для

SAE	80W-90			
API	GL-4/ MT-1			
MIL	L-2105			
Мы рекомендуем данный продукт для:				
MAN	341 Z1, Z2, E1			
MB	235.1, 235.5			
ZF	TE-ML			
	02A,02B,06L,08,16A,17A,19 A,19C,24A			

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Универсальное трансмиссионное масло
- Круглогодичное использование
- Снижение сортов

Применение

- Механические КПП согласно API GL 4
- Редукторы ведущих мостов
- Редукторы рулевых механизмов согласно API GL 4

Устранение отходов:

• CALICON 89*4 относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

• CALICON 89*4 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно CALICON 89*4.

CALICON 89*4		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 002	Банка	1 л
STL 1020 005	Канистра	20 л
STL 1020 006	Бочка	60 л
STL 1020 008	Бочка	200 л
STL 1420 009	Контейнер	1000 л

Типичные характеристи	ики:		
Специальный вес при 15°C	$K\Gamma/M^3$	898	
Вязкость при 40°С	mm²/s	166	
Вязкость при 100°C	mm²/s	16,3	
Индекс вязкости		-	
Температура воспламенения СОС	°C	222	
Критическая точка	°C	-33	
Коррозия CU		-	