JAGO SYN 2T

Полностью синтетическое 2-х тактное моторное масло для самостоятельного и для раздельного смешиваний

Описание:

JAGO SYN 2T - полностью синтетическое маловязкое высокопроизводительное 2-тактное моторное масло для 2-тактных моторов с воздушным и водяным охлаждением. Для дорожного и гоночного использования. Высокоэффективно против износа и стабильно к крайней высоким температурам. Это 2- тактное масло самостоятельного смешивания подходит также к смазыванию 2-тактных скутеров с водяным охлаждением.

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Превосходная защита от коррозии
- Экстремальная устойчивость к высоким температурам
- Высокая степень смазки
- Превосходная устойчивость к окислению

Эффективность

- Экстремально высокая надежность
- Защита свечей от нагара
- Благоприятно для окружающей среды, не создает дымление
- Универсально в применении
- Возможно применение в мотоспорте
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применимо для

API	TC
JASO	FD (low smoke)
ISO-L	EGD
Мы рекомендуем данный продукт для:	
HUSQVARNA	226 / Chainsaw
PIAGGIO	Hexagon
ROTAX	
STIHL	
TISI	

Применение

- Двухтактные двигатели с воздушным и водоохлаждением
- пропорция смеси возможна до 1:100 (соблюдать предписания изготовителя)
- 2-х тактные скутера с водяным охлаждением
- Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением

Устранение отходов:

- **JAGO SYN 2T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **JAGO SYN 2T** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **JAGO SYN 2T**.

JAGO SYN 2T

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1050 202	Банка	1 л
STL 1050 205	Канистра	20 л
STL 1050 206	Бочка	60 л
STL 1050 208	Бочка	200 л
STL 1450 209	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м³	868
Вязкость при 40°C	mm²/s	67,9
Вязкость при 100°C	mm²/s	10,6
Индекс вязкости		144
Температура воспламенения PMC	°C	84
Критическая точка	°C	-39
Сульфатная зольность	%	-
TBN	мгKOH/г	-
Цвет		красный

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

STL/MO/2T/-
08/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de