CALANA STU2

Универсальная смазка

Описание:

CALANA STU2 это натурального цвета, литиумная пластичная смазка NLGI 2го класса с добавками улучшающими защиту от коррозии, сопротивляемость старению и к повышенной клейкости.
CALANA STU2 предназначен для смазки всех видов подшипников, скользящих поверхностей при температурах от –30°C до +130°C, при нормальных нагрузках.
Также может применятся для смазки в автомобилях, строительной технике и сельском хозяйстве. Хорошо зарекомендовала себя в работе во влажной и пыльных средах.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к сжатию
- Устойчивость к окислению
- Сопротивляемость старению
- Защищает от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации

Эффективность

- Универсально в применении
- Хорошие смазочные способности
- Экономично в применении
- Большой рабочий интервал температур

Технические данные

Типичные характеристики:	
Рабочая температура	от –30°C до +120°C
Кратковременно	до +130°C
Температура плавления	> 180°C
NLGI-класс	2
Обозначение (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

Пример применения:

Подшипники колес, подшипники электромоторов, инструментальные машины, роликовые подшипники. и т.п.

CALANA STU2

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1100 021 (310 021)	Патрон	400 г
STL 1100 002	Банка	1 кг
STL 1100 003	Ведро	5 кг
STL 1100 007	Jokey	18 кг
STL 1100 005	Ведро	25 кг
STL 1100 006	Бочка	50 кг
STL 1100 008	Бочка	180 кг

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de