

CALANA MOS2

Специальная смазка с MOS2

Описание:

CALANA MOS2 это темнокоричневого цвета пластичная смазка NLGI 2-го класса с хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок и сульфата молибдена (MOS2) достигнуты высокая смазочная стабильность и хорошая устойчивость к давлению. Специальные добавки улучшают защиту от коррозии и стойкость к старению.

CALANA MOS2 предназначен для смазки всех видов подшипников при высоких температурных нагрузках. Может применяться для смазки в автомобилях и строительной технике.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к давлению
- Устойчивость к окислению
- Высокая износостойкость
- Превосходная защита от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации
- Стабильность при изменении температур

Эффективность

- Хорошие смазочные способности
- Экономично в применении
- Способность работы в аварийных условиях
- Устойчивость к воздействию морской воды
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Долгая смазывающая способность

Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура

от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$ /
макс. $+130^{\circ}\text{C}$

Температура плавления

$> 180^{\circ}\text{C}$

Класс-консистенции

2

Обозначение (DIN 51502):

KPF2K-30

ISO 12924:

L-XC(F)CHB2

Пример применения:

При монтаже и ремонте в автомобилях, строительных и сельхозмашинах.

Универсальна при применении для элеваторов, строительных машин, подъемных кранов, экскаваторов, транспортеров и т.п.

CALANA MOS2

Арт. №

STL 1100 121 (310 121)

Исполнение тары

Патрон

400 г

STL 1100 102

Банка

1 кг

STL 1100 103

Ведро

5 кг

STL 1100 107

Jokey

18 кг

STL 1100 105

Ведро

25 кг