CALICON V79

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло 75W90

Описание:

CALICON V79 полностью синтетическое легкотекучее трансмиссионное масло со специальными EP- и другими присадками для применения в тяжело нагруженных коробках передач и других трансмиссиях, где востребованы EP-свойства и минеральные EP- трансмиссионные масла. Трансмиссионное масло **CALICON V79** оптимально для применения в реверсивных трансмиссиях с проблемами передач.

Свойства

- Превосходные EP-свойства
- Экстремальная износостойкость
- Превосходная устойчивость к окислению
- Высокая стойкость к срезанию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Эффективность

- Экономия топлива
- Оптимальные рабочие свойства
- Продленный срок службы
- Превосходная текучесть при холоде
- Текучесть до –45° C
- Круглогодичное применение
- Универсальный характер

Применимо для

SAE	75W-90
API	GL-4/GL-5/MT-1
MIL	MIL-L-2105 D, PRF-2105 D/E
SAE	J2360
Мы рекомендуем данный продукт для:	
DAF*	LKW
IVECO**	
MAN	3343
MB	235.6, 235.8, 235.11
RENAULT	LKW
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97312, 97315
ZF	TE-ML 02B,05A,07A,08,16B,17A/B
* если предписаны API GL5 или MIL-L 2105E	
** если предписано MIL-L 2105E	

Применение

- Механические КПП и дифференциалы
- Легковые и грузовые автомобили, легкие автофургоны и полноприводные транспортные средства
- С/х, строительные и рабочие машины

Устранение отходов:

- **CALICON V79** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CALICON V79** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **CALICON V79** .

CALICON V79

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1020 522	Банка	1 л
STL 1020 525	Канистра	20 л
STL 1020 526	Бочка	60 л
STL 1020 528	Бочка	200 л
STL 1420 529	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m³	842
Вязкость при 40°C	mm²/s	82,4
Вязкость при 100°C	mm²/s	14,1
Индекс вязкости		178
Точка воспламенения COC	°C	204
Температура застывания	°C	-45

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

STL/GE/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de