Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C

готовая к применению жидкость длительного охлаждения (без силикатов). Цвет: розовый (фиолетовый)

Описание:

Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C является основанной на этиленглюколе, годной к употреблению охлаждающей жидкостью для летнего и зимнего потребления с защитой от мороза и коррозии (круглогодичное применение). **Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C** - усовершенствованная, годная к употреблению защита от мороза и средство теплопередачи с высококачественными коррозионными присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным требованиям в развитии моторостроения. **Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C** не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

Свойства:

- Длительная и превосходная защита от коррозии
- Улучшенная теплопередача
- Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
- Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых и строительных машин
- Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
- Предотвращает вспенивание
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Не агрессивен по отношению к лакам

Применение:

Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C идеально подходит для двигателей из чугуна, алюминия или комбинации обоих металлов и в системах охлаждения из алюминия или медных сплавов. **Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C** особенно рекомендуется для двигателей из легких сплавов, где требуется специальная защита алюминия при более высоких температурах.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF R15-601 Type 3
AS	2108
ASTM	D 3306 Type III
ASTM	D 4985
ASTON MARTIN	
AUDI, SEAT, SKODA	G 12
BS	6580 : 1992
CHRYSLER	MS-9176
CLAAS	
CUMMINS	CES 14603
CUNA	NC 956-16
CNH	MAT 3624
DAF	74002
DEUTZ	DQC CB-14
FORD	ESD M97B49-A
FORD	ESE M97B49-A
FORD	WSS-M97B44-D
FFV	Heft R443
GM	1899 M, US 6277 M
ISUZU	
JASO	M-325
JENBACHER	TA 1000-0201
JIS	K 2234
JOHN DEERE	JDM H5

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

STL/WINTER/-
09/2016

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

KOMATSU	
KSM	2142
LEYLAND TRUCKS	LTS 22 AF 10
MACK	EC1 (A4.05.09.01)
MAN	324 SNF (при использовании черных шлангов хладагента, не для силиконовых шлангов синего цвета)
MAN	B&W D 36 5600
MB	325.3
NATO	S 759
ÖNORM	V 5123
OPEL	GM QL 130100
PORSCHE	
RENAULT	Type D
SAE	J 1034
SCANIA	TB 1451
UNE	26361-88/1
VOLVO	VCS
VW	TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+)

Совместимость:

- **Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Во избежание образования осадка рекомендуется несмешанное использование **Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C**.

Top X 12 Plus готово-смешанный -37°C

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 3100 272	Банка	1 л
STL 3100 273	Банка	1500 мл
STL 3100 274	Канистра	5 л
STL 3100 275	Канистра	20 л
STL 3100 276	Бочка	60 л
STL 3100 278	Бочка	200 л
STL 3100 279	Контейнер	1000 л