

PRAGOS M25

Heavy Duty-Mehrbereichs-Motorenöl 20W50

Beschreibung:

PRAGOS M25 ist ein Hochleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das Dank seiner überragenden Additivtechnologie den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Benzinmotoren gerecht wird. Ideal für den Mixed Fleet-Betrieb geeignet, wenn die Viskositätslage 20W50 aufgrund der klimatischen Verhältnisse angebracht oder erforderlich ist.

PRAGOS M25 empfiehlt sich besonders als Dieselmotorenöl für Fahrzeugflotten im Nah- und im Fernverkehr (Trucks / Busse) und für Baufahrzeuge.

Eigenschaften

- Außergewöhnlich hohe detergierende Wirkung, das die Rückstandsbildung im Verbrennungsraum nahezu ausschließt
- Kaltschlamm- und Rückstandsbildung im Motor und Ölwanne werden weitgehend verhindert
- Optimaler Schutz vor Korrosion, Oxydation, Verschleiß und Schaumbildung
- Extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Bestens geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen
- Für längste Ölwechselintervalle geeignet
- Verhindert Schwarzschlamm-Bildung
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch längere Inspektionsintervalle
- Minimaler Verschleiß an hochbeanspruchten Triebwerkteilen
- Hoher, stabiler Viskositätsindex
- Ganzjahreseinsatz für den Mixed Fleet-Betrieb in warmen und tropischen Klimazonen
- Sortenreduzierung

Verwendbar für

SAE	20W-50
API	CI-4/SL + SHPD
ACEA	E7
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
ALLISON	C-4
CATERPILLAR	ECF-1a, ECF-2
DETROIT DIESEL	93K215
GLOBAL	DHD-1
JASO	DH1
MAN	M 3275
MB	228.3
MB	229.1
MTU	Typ 2

Einsatz

- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **PRAGOS M25** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **PRAGOS M25** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **PRAGOS M25** zu verwenden.

PRAGOS M25

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 485	Kanne	20 L
STL 1000 486	Faß	60 L
STL 1000 488	Faß	200 L
STL 1400 489	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	882
Dynam. Viskosität bei -20°C	mPa.s	6390
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	147,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,7
Viskositätsindex		132
Flammpunkt COC	°C	234
Pourpoint	°C	-33
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	10,8

