



# CALICON 4TO (SAE 30)

Высокопроизводительная специальная трансмиссионная жидкость SAE 30

## Описание:

**CALICON 4TO (SAE 30)** - специальное масло для гидравлической и трансмиссионной системы. **CALICON 4TO (SAE 30)** сплавлено из высококачественных рафинатов минерального масла и изготовлено со специальными комбинациями присадок. Наивысшее потребительское значение прежде всего по отношению Caterpillar TO-2, так и по отношению к нормальным ATF- и универсальным тракторным маслам особенно выражено улучшением следующих качеств: - характеристики износа / трения / устойчивостью к старению. **CALICON 4TO (SAE 30)** используется преимущественно в строительных машинах самого нового поколения Caterpillar.

## Свойства

- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Превосходные характеристики износа и трения
- Высокая износостойкость
- Хорошие свойства антикоррозийной защиты по сравнению со сталью и цветными металлами
- Хорошие характеристики демульгирования
- Отличная совместимость с эластомерами

## Применимо для

SAE	30
API	CF
API	GL-4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
ALLISON	C-4 / TES-439
CATERPILLAR	TO-4
KOMATSU	
ZF	03C, 07F

## Устранение отходов:

- **CALICON 4TO (SAE 30)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- Специальная трансмиссионная жидкость **CALICON 4TO (SAE 30)** смешиваема только с сопоставимыми смазочными материалами. Все рекомендуется также при доливке использовать исключительно **CALICON 4TO (SAE 30)**.

## Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Хорошая текучесть при холоде
- Высокая надежность эксплуатации

## Применение

- В первую очередь в строительных машинах Caterpillar (новейшей генерации)
- в канатных передачах, грузовых коробках передач, "влажных" тормозах и гидравлики
- Строительные и тяжелые вездеходы: колесные погрузчики, самосвалы, бульдозеры, судоподъемники контейнеров, ж/д погрузчики, трактора аэропортов
- Внимание: данная специальная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованиям TO-4, не применима как моторное масло

## CALICON 4TO (SAE 30)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 925	Канистра	20 л
STL 1020 926	Бочка	60 л
STL 1020 928	Бочка	200 л
STL 1420 929	Контейнер	1000 л

## Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	885
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	103
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	236
Температура застывания	°C	-33
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18  
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-  
07/2018