

STRATIX S2

Hi Tech всесезонное моторное масло 15W40

Описание:

STRATIX S2 - новое, ультрасовременное и multifunctionальное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомашин и трейлеров без турбо-наддува и с ним - рекомендуется также при затрудненных условиях эксплуатации. **STRATIX S2** с его оптимизированной рецептурой заботится об экономии топлива и масла. На основе его диапазона вязкости оно подходит для круглогодичного использования. Благодаря добавлению специальных активаторов, достигнут уровень по API SN, причем достигнуты улучшения свойств стабильности окислирования, защиты от отложений, защиты износа и характеристики при низкой температуре. Это ведет к улучшенной чистоте мотора и в конечном счете к его более длительной работоспособности.

Свойства

- Всесезонность
- Высокая чистота двигателя
- Универсально для бензиновых и дизельных двигателей
- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки
- Стабильная вязкость и износостойкость
- Превосходная моющая и диспергирующая способность
- Низкая испаряемость
- Высокий, стабильный индекс вязкости
- Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования

Применимо для

SAE	15W-40
API	SN/CF
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
VW	501.01, 505.00

Устранение отходов:

- **STRATIX S2** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **STRATIX S2** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **STRATIX S2**.

STRATIX S2

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 722	Банка	1 л
STL 1090 723	Канистра	4 л
STL 1090 724	Канистра	5 л
STL 1090 725	Канистра	20 л
STL 1090 726	Бочка	60 л
STL 1090 728	Бочка	200 л
STL 1490 729	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Круглогодичное применение
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Отличные показатели при холодном запуске
- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- с многоклапанной техникой
- с катализатором
- Дизельные моторы легковых машин и трейлеров
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	866
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	94
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14
Индекс вязкости		157
Температура воспламенения СОС	°C	-
Температура застывания	°C	-30
TBN	mgKOH/g	10,3

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-
07/2021