

# XANA 8STEP ATF

## Spezial-Hochleistungs-Automatik-Getriebeöl

### Beschreibung:

XANA 8STEP ATF ist ein modernes Hochleistungs-ATF-Automatik-Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität auf Basis modernster Additive.

Durch die spezielle Zusammensetzung von ausgewählten HC-Syntheseölen und synthetische Basisöle (PAO) werden die besonderen Anforderungen moderner 6-, 8 und 9-Stufen-Automatikgetriebe in leistungsstarken SUVs und Fahrzeugen der gehobenen Mittel- und Oberklasse erfüllt. Das hohe Reibwertniveau sorgt für eine schlupffreie Übertragung sehr hoher Drehmomente.

### Eigenschaften

- Angepasstes Reibwertverhalten für sportliche Schaltvorgänge
- Verhindert lästige Reibschwingungen
- Hervorragende Reibungscharakteristik
- Excellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Extremer Verschleißschutz
- Höchste Oxidations- und Alterungsstabilität
- Minimierte Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

### Verwendbar für

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Wir empfehlen dieses Produkt für: |   |
| BENTLEY                           | PY 112995PA   |
| BMW                               | 83 22 0 142 516   |
| BMW                               | 83 22 2 152 426   |
| BMW                               | 83 22 2 305 397   |
| BMW                               | 83 22 2 289 720   |
| BMW                               | ATF 3+  |
| CHRYSLER                          | 68157995 AA   |
| FIAT                              | 9.55550-AV5   |
| HYUNDAI/KIA                       | 040000C90SG   |
| JAGUAR                            | 02JDE 26444   |
| JAGUAR/LAND ROVER                 | Fluid 8432  |
| LAND ROVER                        | LR023288 / 232289   |
| LAND ROVER                        | TYK 500050  |
| MASERATI                          | 231603  |
| MOPAR                             | 68157995AA  |
| VW/AUDI/VAG                       | G 055 005 A1/A2/A6, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 A1/A2/A6 |
| ZF                                | Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)                                       |
| ZF                                | Lifeguardfluid 6 (S671 090 255)                                       |
| ZF                                | TE-ML 11 (6 HP + 8 HP)  |

### Entsorgung:

- XANA 8STEP ATF ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- XANA 8STEP ATF ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Um die Vorteile von XANA 8STEP ATF voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, XANA 8STEP ATF zu verwenden.

### Nutzen

- Abgesenkte Viskosität für verbesserte Kraftstoffeffizienz
- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Beste Schmierfähigkeit
- Schutz vor Verklebungen
- Hält das Getriebe sauber
- Verlängert die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Getriebes
- Viskositätsstabilität auch unter starker Belastung im Hochtemperaturbereich

### Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben geeignet

## XANA 8STEP ATF

| Art.-Nummer  | Gebindeausführung |        |
|--------------|-------------------|--------|
| STL 1030 612 | Dose              | 1 L    |
| STL 1030 615 | Kanne             | 20 L   |
| STL 1030 616 | Faß               | 60 L   |
| STL 1030 618 | Faß               | 200 L  |
| STL 1430 619 | Container         | 1000 L |

## Typische Kennwerte:

|                               |                    |      |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m <sup>3</sup>  | 841  |
| Viskosität bei 40°C           | mm <sup>2</sup> /s | 29,3 |
| Viskosität bei 100°C          | mm <sup>2</sup> /s | 5,5  |
| Viskositätsindex              |                    | 162  |
| Flammpunkt COC                | °C                 | -    |
| Pourpoint                     | °C                 | -48  |
| Farbe                         |                    | Grün |

