

ARRUS VDL (VDL 68)

Компрессорное масло VDL

Описание:

ARRUS VDL (VDL 68) Компрессорное масло соответствует высоким требованиям DIN 51506. Основа - высококачественные нестареющие базовые масла. Они обладают хорошей адгезией, обладают водоотталкивающими свойствами и снижают износ. Поскольку многие компрессоры работают при высоких температурах, используемое масло должно иметь хорошую стойкость к старению с очень небольшим образованием осадка. Компрессорные масла, такие как **ARRUS VDL (VDL 68)**, обеспечивают надежную смазку не только в верхнем диапазоне температур, но и при холодном компрессоре, что снижает износ. Подобранные и согласованные добавки сводят к минимуму склонность к закоксовыванию и образованию легко воспламеняющихся остатков. **ARRUS VDL (VDL 68)** Компрессорное масло применяется специально для смазки воздушных компрессоров всех типов с напорными камерами с масляной смазкой при температурах сжатия до 220 °C. **ARRUS VDL (VDL 68)** Компрессорное масло также используется для циркуляционной смазки двигателей и дизельных двигателей, для которых производитель не предписывает моторное масло высокого давления.

Свойства

- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Сниженная склонность к закупорке
- Превосходная износостойчивость

Применимо для

DIN 51506	VDL 68 (VBL, VCL)
ISO	6743-3 DAA, DAB, DAG

Устранение отходов:

- **ARRUS VDL (VDL 68)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **ARRUS VDL (VDL 68)** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **ARRUS VDL (VDL 68)**.

Эффективность

- Высокая надежность компрессора
- Лучшая смазочная способность
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Круглогодичное применение

Применение

- Стационарные и передвижные компрессоры
- С температурой сжатия до +220°C

ARRUS VDL (VDL 68)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1500 115	Канистра	20 л
STL 1500 116	Бочка	60 л
STL 1500 118	Бочка	200 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	875
Вязкость при 40°C	mm²/s	66,5
Вязкость при 100°C	mm²/s	8,8
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения COC	°C	226
Температура текучести	°C	-12
ISO-класс		68