CADON FD

Топливосберегающее Mid SAPS-HC-синтетическое высокопроизводительное масло 0W-30

Описание:

CADON FD - полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло ультра-высокой производительности для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него в легковых и грузовых автомобилях, особенно для транспортных средств группы Volkswagen. **CADON FD** предназначено для уменьшения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. Кроме того, значительно снижены выбросы CO^2. Данное моторное масло не обладает обратной совместимостью с VW 504.00 / 507.00 или другими спецификациями VW.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов
- Улучшенная способность впитывания сажи
- Хорошая устойчивость к частицам биодизеля в топливе

Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкий расход масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	0W-30
ACEA	C2
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FIAT	9.55535-GS1/DS1
FORD	WSS-M2C950-A
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5007

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором

- Мощные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

Устранение отходов:

- **CADON FD** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CADON FD** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **CADON FD**, рекомендуется применять **CADON FD** не смешивая.

CADON FD

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1090 392	Банка	1 л
STL 1090 393	Канистра	4 л
STL 1090 394	Канистра	5 л
STL 1090 395	Канистра	20 л
STL 1090 396	Бочка	60 л
STL 1090 398	Бочка	200 л
STL 1490 399	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m³	844
Динам. вязкость при -35°C	m.Pa.s	5620
Вязкость при 40°C	mm²/s	53,9
Вязкость при 100°C	mm²/s	10,4
Индекс вязкости		185
Температура вспышки COC	°C	230
Температура текучести	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производите

STL/MO/PKW/-
04/2020

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de