FORTUNA X1G2

HC-Synthese kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl 0W20

Beschreibung:

FORTUNA X1G2 wurde speziell für die moderne Generation von Downsizing-Motoren entwickelt.
Die spezielle Kombination von Basisölen und Additiven hilft das sogenannte LSPI (low speed pre-ignition) deutlich zu verringern.
Beim LSPI entzündet sich das Benzin-Luft-Gemisch in der Brennkammer von alleine, noch bevor der Zündfunke entsteht. Das kann zu Motorklopfen und damit zu ernsthaften Motorschäden führen.
Aufgrund der LSPI Problematik wurde dieses Motorenöl entwickelt und wird von Opel und General Motors für bestimmte Modelle vorgeschrieben.
FORTUNA X1G2 Motorenöl erfüllt die neue und verschärfte General Motors Spezifikation Dexos 1 Generation 3.
Dieses Motorenöl ist ausschließlich für Benzin-Motoren entwickelt worden.

FORTUNA X1G2 ist nicht für Diesel-Motoren geeignet.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Stabiler Ölfilm bei allen Betriebstemperaturen

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Volllastbetrieb
- Reduziert Emissionen von Partikeln und CO2, schont die Umwelt
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	0W-20
API	SP (RC)
ILSAC	GF-6A
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
CHRYSLER	MS-6395
DAIHATSU	
FIAT	9.55535-GSX/-CR1
FORD	WSS-M2C962-A
FORD	WSS-M2C947-A/B1
GM	Dexos 1 Gen 3
GM	6094M
HONDA	
ISUZU	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Kraftstoffeinspritzung
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

- Hybrid-Fahrzeuge

Entsorgung:

- **FORTUNA X1G2** ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher

Mischbarkeit:

- **FORTUNA X1G2** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **FORTUNA X1G2** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **FORTUNA X1G2** zu verwenden.

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
10/2022

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

FORTUNA X1G2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1090 422	Dose	1 L
STL 1090 424	Kanne	5 L
STL 1090 425	Kanne	20 L
STL 1090 426	Faß	60 L
STL 1090 428	Faß	200 L
STL 1490 429	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	847
Dynam. Viskosität bei -35°C	m.Pa.s	5810
Viskosität bei 40°C	mm²/s	43,2
Viskosität bei 100°C	mm²/s	8,3
Viskositätsindex		172
Flammpunkt COC	°C	234
Pourpoint	°C	-45
TBN	mgKOH/g	8,0

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de