FORTUNA FC1

LOW SAPS HC-синтетическое моторное масло

Описание:

FORTUNA FC1 - HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для применения в современных бензиновых и дизельных моторах легковых автомашин. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла отвечают сегодняшним требованиям и условиям применения. Это оптимально подходит для продленных интервалов замены масел. **FORTUNA FC1** специально для применения в бензиновых и дизельных моторах легковых автомашин с системами последующего очищения(например, фильтр частиц), которые требуют моторных масел с низкой вязкостью (ACEA C1). Особенно подходит для применения в машинах Ford, Jaguar и Mazda с системой сажевого фильтра (ACEA C1) согласно предписаниям производителей. Благодаря специальному составу компонентов моторное масло **FORTUNA FC1** способствует топливосберегающему и уменьшающему трение режиму работы двигателя. " Low Ash " (Low SAPS-формула, низкое содержание золы), защищает мотор и систему катализатора. Внимание: **FORTUNA FC1** - Low SAPS-масло с низкой вязкостью и, поэтому применение в некоторых моторах не возможно. Обращайте внимание на предписания автопроизводителей!

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Максимальная стабильность срезания

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходная длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-30
ACEA	C1
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FORD	WSS-M2C934-B
JAGUAR LAND ROVER	STJLR.03.5005
JASO	DL1
MAZDA	DPF
MITSUBISHI	DPF

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с Valvetronic
- с катализатором

- дизельные легковые автомобили
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

Устранение отходов:

- **FORTUNA FC1** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **FORTUNA FC1** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **FORTUNA FC1**, рекомендуется применять **FORTUNA FC1** не смешивая.

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производите

STL/MO/PKW/-
08/2020

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

FORTUNA FC1

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1090 182	Банка	1 л
STL 1090 184	Канистра	5 л
STL 1090 185	Канистра	20 л
STL 1090 186	Бочка	60 л
STL 1090 188	Бочка	200 л
STL 1490 189	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m³	847
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	3900
Вязкость при 40°C	mm²/s	52,5
Вязкость при 100°C	mm²/s	9,46
Индекс вязкости		166
Температура воспламенения COC	°C	224
Температура затвердевания	°C	-39
Сульфатная зольность	%	0,45
Основное щелочное число (TBN)	mgKOH/g	6,6