



Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора

Специальная защита от замерзания -концентрат. Цвет: синий/зеленый

Описание:

Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора является полным концентратом, основанным на моноэтиленгликоле, специальным средством предохраняющим от замерзания для зимнего и летнего применения с защитными свойствами от мороза и коррозии (круглогодичное применение). **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора**, специальная высокоэффективная защита от мороза, коррозии (с повышенным участием антикоррозийной защиты) для мотора и охлаждающей системы, соответствует современным требованиям в развитии моторостроения. **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора** не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Свойства:

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, серого чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя
- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

Применение:

Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора благодаря специально подобранным присадкам отлично подходит для двигателей из алюминия, легких сплавов и серого чугуна (соблюдать предписания изготовителя). При 33% **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора** и 67% воды защита от мороза достигается до -20°C. Рекомендуемая концентрация при применении: 50% **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора** и 50% воды, с морозостойкостью до -38°C. При максимум 69% **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора** и 31% воды, возможна защита от замерзания до -69°C. В зависимости от типа и производителя, содержимое системы охлаждения следует заменять каждые 2-3 года.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
ASTM	D 3306 Type I, D 4985
BEHR (производитель радиаторов)	
BMW	GS 94000 (N 600 69)
BS	6580
CHRYSLER	MS-9769
FIAT	9.55523
IVECO	18-1830
MAN	324 Typ NF
MB	325.0
MTU	MTL 5048
NATO	S-759
OPEL/GENERAL MOTORS	
PERKINS	
PORSCHE	TL-774 C (G11)
SAE	J 1034
TOYOTA	TA (Europe)
VW/AUDI/SEAT/SKODA	TL-774 C (G11)

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/WINTER/-
09/2016

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

Совместимость:

- **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора** смешивается со многими хладагентами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования суспензий рекомендуется несмешанное использование **Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора**. Для приготовления разведенного хладагента желательно применение умягченной воды.

Glycostar - Kühlerschutz / Глюкостар - защита радиатора

Арт. №	Исполнение тары	
STL 3100 123	Банка	1500 мл
STL 3100 124	Канистра	5 л
STL 3100 125	Канистра	20 л
STL 3100 126	Бочка	60 л
STL 3100 128	Бочка	200 л
STL 3100 129	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 20°C	kg/m ³	1.110 - 1.145
Температура вспышки СОС	°C	>120
Температура кипения	°C	174
рН-значение		7,2
Содержание воды	%	3,5
Характеристики пены		соответствуют
Температура затвердевания при смеси 1:1 с водой	°C	-38/-40
Этиленгликоль	%	93,5
Доля ингибиторов	%	5,4
Зольность	%	1,3
Резервная щёлочность	(рН 5,5)	16
Цвет		синий/зеленый

