



# ARRUS AS1

Hi Tech HC-синтетическое + ПАО -моторное масло 0W40

## Описание:

**ARRUS AS1** - особое высокоэффективное легкотекучее моторное масло с нулевой вязкостью для легковых машин. Таким образом достигается абсолютное предельное значение в нижней области вязкости. Это моторное масло отвечает строгим требованиям ведущих автопроизводителей. **ARRUS AS1** обладает превосходной резервной мощностью для спортивных и экологически ориентированных водителей, которые ожидают бескомпромиссную максимальную производительность не только от своего транспортного средства, но и от моторного масла. **ARRUS AS1** не подходит для автомашин с сажевым фильтром.

## Свойства

- Экстремальная износостойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

## Применимо для

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| SAE                                | 0W-40          |
| API                                | SN/CF/EC       |
| ACEA                               | A3/B4          |
| Мы рекомендуем данный продукт для: |                |
| BMW                                | Longlife-01    |
| FORD                               | WSS-M2C937-A   |
| MB                                 | 229.5          |
| MB                                 | 226.5          |
| PORSCHE                            | A40            |
| RENAULT                            | RN 0700/0710   |
| VW                                 | 502.00, 505.00 |

## Устранение отходов:

- **ARRUS AS1** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ARRUS AS1** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **ARRUS AS1**, рекомендуется применять **ARRUS AS1** не смешивая.

## ARRUS AS1

| Арт. №       | Исполнение тары |        |
|--------------|-----------------|--------|
| STL 1090 202 | Банка           | 1 л    |
| STL 1090 203 | Канистра        | 4 л    |
| STL 1090 204 | Канистра        | 5 л    |
| STL 1090 205 | Канистра        | 20 л   |
| STL 1090 206 | Бочка           | 60 л   |
| STL 1090 208 | Бочка           | 200 л  |
| STL 1490 209 | Контейнер       | 1000 л |

## Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение
- Оптимальное давление масла

## Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с прямым впрыском
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- с турбонагнетателем
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором
- с многоклапанной техникой

## Типичные характеристики:

|                               |                    |      |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C      | kg/m <sup>3</sup>  | 844  |
| Динам. вязкость при -35°C     | mPa.s              | 5700 |
| Вязкость при 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 75,6 |
| Вязкость при 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 13,3 |
| Индекс вязкости               |                    | 180  |
| Температура воспламенения СОС | °C                 | 230  |
| Критическая точка             | °C                 | -51  |
| ТБН                           | mgKOH/kg           | 10,5 |

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/MO/PKW/-

07/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18  
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de