PALAS PS53

Hightec-HC-Synthese-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

PALAS PS53 ist ein Hightec-HC-Synthese-Motorenöl, das speziell für stark beanspruchte Benzin- und Diesel-PKW-Motoren entwickelt wurde.
PALAS PS53 erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen der PKW-Fahrzeughersteller. Es ist für lange Ölwechselintervalle und für Direkteinspritz-Motoren hervorragend einsetzbar.

Ideal für harten Autobahneinsatz und Kurzstreckenverkehr.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringster Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität
- Lange Ölwechselintervalle
- Verhindert Schwarzschlammbildung
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB	229.3
PORSCHE	geprüft
VW	502.00, 505.00

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- Direkteinspritzung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **PALAS PS53** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **PALAS PS53** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **PALAS PS53** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **PALAS PS53** zu verwenden.

PALAS PS53

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1000 362	Dose	1 L
STL 1000 363	Kanne	4 L
STL 1000 364	Kanne	5 L
STL 1000 365	Kanne	20 L
STL 1000 366	Faß	60 L
STL 1000 368	Faß	200 L
STL 1400 369	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	850
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	4420
Viskosität bei 40°C	mm²/s	63,8
Viskosität bei 100°C	mm²/s	10,9
Viskositätsindex		171
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
TBN	mgKOH/g	10,5

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/PKW/-
02/2019

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de