PALAS PS54 (SYNT XL)

Hi Tech HC-синтетическое моторное масло 5W40

Описание:

PALAS PS54 (SYNT XL)- Hi Tech HC-синтетическое моторное масло, разработанное специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и наилучшим образом подходит для современных моторов непосредственным вспрыском с повышенной производительностью, а также турбо-моторов. **PALAS PS54 (SYNT XL)** отвечает высоким требованиям качества производителей легковых транспортных средств. Оно превосходно применимо для двигателей с удлиненным интервалом замены масел. Идеально для жесткого движения по автобанам и для коротких дистанций.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
FIAT	9.55535-M2, H2, N2
MB-Approval	229.3
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором

- дизельные легковые автомобили
- безнаддувный дизельный двигатель
- Турбодизель
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PALAS PS54 (SYNT XL)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PALAS PS54 (SYNT XL)** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **PALAS PS54 (SYNT XL)**, рекомендуется применять **PALAS PS54 (SYNT XL)** не смешивая.

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

PALAS PS54 (SYNT XL)

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1000 622	Банка	1 л
STL 1000 623	Канистра	4 л
STL 1000 624	Канистра	5 л
STL 1000 625	Канистра	20 л
STL 1000 626	Бочка	60 л
STL 1000 628	Бочка	200 л
STL 1400 629	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м3	854
Динам. вязкость при –30°C	mPa.s	6060
Вязкость при 40°C	mm²/s	-
Вязкость при 100°C	mm²/s	14,7
Индекс вязкости		173
Температура воспламенения COC	°C	226
Критическая точка	°C	-42
Остат. содерж. сульфата	%	-
ТБН	мгKOH/кг	10,5

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de