

# LARGO HD (SAE 30)

Super Einbereichs-Motorenöl SAE 30

## Beschreibung:

**LARGO HD (SAE 30)** ist ein Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. Ein hervorragendes Additivpaket sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit. Einbereichs-Motorenöle sind nicht für den Ganzjahreseinsatz geeignet und müssen entsprechend der Jahreszeit gewechselt werden, z.B. SAE 10W im Winter und SAE 30 im Sommer (z.B. Rasenmäher).

## Eigenschaften

- Hohe Schmierfilmfestigkeit
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohe Motorsauberkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

## Verwendbar für

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| SAE                               | 30        |
| API                               | SG/CF-4   |
| MIL                               | L-2104 E  |
| MIL                               | L-46152 E |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: |           |
| ALLISON                           | C-4       |
| CAT                               | TO-2      |
| MAN                               | 270       |
| MB                                | 228.0     |
| MTU                               | Type 2    |

## Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
  
- Auch als Einbereichs-Motorenöl für 4-Takt-Rasenmäher

## Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
  
- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
  
- Stationäre-Dieselmotoren
- Lokomotiven-Dieselmotoren
  
- Außerdem in:
- Getrieben
- Drehmomentwandlern
- Hydrauliksystemen
- (wenn ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist)

## Entsorgung:

- **LARGO HD (SAE 30)** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **LARGO HD (SAE 30)** Motorenöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **LARGO HD (SAE 30)** zu verwenden.

## LARGO HD (SAE 30)

| Art.-Nummer  | Gebindeausführung |        |
|--------------|-------------------|--------|
| STL 1010 132 | Dose              | 1 L    |
| STL 1010 134 | Kanne             | 5 L    |
| STL 1010 135 | Kanne             | 20 L   |
| STL 1010 136 | Faß               | 60 L   |
| STL 1010 138 | Faß               | 200 L  |
| STL 1410 139 | Container         | 1000 L |

## Typische Kennwerte:

|                               |                    |      |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m <sup>3</sup>  | 856  |
| Viskosität bei 100°C          | mm <sup>2</sup> /s | 10,5 |
| Flammpunkt COC                | °C                 | 238  |
| Pourpoint                     | °C                 | -30  |
| TBN                           | mgKOH/g            | 8,2  |

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/EINB/-  
02/2018