



CALICON TS79*5

Полусинтетическое гипоидное трансмиссионное масло 75W90

Описание:

CALICON TS79*5 полусинтетическое трансмиссионное масло вязкости класса SAE 75W/90, базируется на полусинтетических компонентах, что позволяет применять это масло для смазки тяжело нагруженных механизмов. Стабильная вязкость при изменении температур дает возможность круглогодичного применения. **CALICON TS79*5** специально разработано для смазки тяжело нагруженных КПП. Это масло отвечает требованиям, предъявляемым к трансмиссионным маслам европейскими производителями.

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Превосходная устойчивость к окислению
- Высокая стойкость к срезанию
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к сжатию
- Превосходная способность защиты от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Применимо для

SAE	75W-90
API	GL-5
MIL	L-2105 D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	342 Typ M-1
MB	235.0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A,07A,16B/C/D,17B,19B

Устранение отходов:

- **CALICON TS79*5** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CALICON TS79*5** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **CALICON TS79*5**.

CALICON TS79*5

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 402	Банка	1 л
STL 1020 405	Канистра	20 л
STL 1020 406	Бочка	60 л
STL 1020 408	Бочка	200 л
STL 1420 409	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Превосходная текучесть при холоде
- Текучесть до -42°C
- Круглогодичное применение

Применение

- Дифференциал автомобиля, КПП и передаточный механизм переключателя
- Легковые и грузовые автомобили, легкие автофургоны и полноприводные транспортные средства
- С/х, строительные и рабочие машины

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	885
Динам. вязкость при -40°C	mPa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	120
Вязкость при 100°C	mm ² /s	16,2
Индекс вязкости		144
Температура воспламенения СОС	°C	200
Критическая точка	°C	-42

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
07/2018