CALICON TS79*4

Teilsynthetik-Mehrzweck-Getriebeöl 75W90

Beschreibung:

CALICON TS79*4 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl der Viskositätsklasse SAE 75W/90. Basiert auf teilsynthetischen Grundkomponenten und einem sehr scherstabilen VI-Improver der die gewünschte SAE-Klasse nach DIN 51512 auch unter höchster Belastung langfristig sicherstellt. Durch das excellente Viskositäts-Temperaturverhalten ist dieses Produkt als Ganzjahresöl im Fuhrpark einzusetzen.

CALICON TS79*4 eignet sich zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential- und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen, wo vom Hersteller EP-Getriebeöltypen vorgeschrieben sind.

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Hohe Schmierstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten
- Verhindert Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Verschleiß- und Laufgeräuschminderung
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Fließfähigkeit bis -42° C
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	75W-90
API	GL-4
MIL	L-2105
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
MAN	341 E-1, Z-2
MB	235.1
ZF	TE-ML 02B,16A,17A,19C

Einsatz

- Kfz-Schaltgetriebe
- Kfz-Differentialgetriebe
- Kfz-Lenk- und Verteilergetriebe

- mit normaler bis hoher Belastung gemäß API GL 4

Entsorgung:

- **CALICON TS79*4** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **CALICON TS79*4** Getriebeöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **CALICON TS79*4** zu verwenden.

CALICON TS79*4

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1030 502	Dose	1 L
STL 1030 505	Kanne	20 L
STL 1030 506	Faß	60 L
STL 1030 508	Faß	200 L
STL 1430 509	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	886
Dynam. Viskosität bei -40°C	mPa.s	-
Viskosität bei 40°C	mm²/s	115
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,9
Viskositätsindex		134
Flammpunkt COC	°C	216
Pourpoint	°C	-42

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/GE/-
07/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de