

CALICON 89*4

Трансмиссионное масло 80W90

Описание:

CALICON 89*4 трансмиссионное масло для синхронизаторных и не синхронизаторных коробок передач. Возможно применение этого масла для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

CALICON 89*4 специально разработано для смазки механических коробок передач. Но, благодаря стойкости этого масла к высокому давлению, возможно применение его для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

Свойства

- Необычно хорошая защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Высокая устойчивость к сжатию
- Предотвращает пенообразование
- Обеспечивает защиту от коррозии и ржавчины
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- Стабильная вязкость при высоких температурах

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Универсальное трансмиссионное масло
- Круглогодичное использование
- Снижение сортов

Применимо для

SAE	80W-90
API	GL-4/ MT-1
MIL	L-2105
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	341 Z1, Z2, E1
MB	235.1, 235.5
ZF	TE-ML 02A,02B,06L,08,16A,17A,19 A,19C,24A

Применение

- Механические КПП согласно API GL 4
- Редукторы ведущих мостов
- Редукторы рулевых механизмов согласно API GL 4

Устранение отходов:

- CALICON 89*4 относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- CALICON 89*4 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно CALICON 89*4.

CALICON 89*4		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 002	Банка	1 л
STL 1020 005	Канистра	20 л
STL 1020 006	Бочка	60 л
STL 1020 008	Бочка	200 л
STL 1420 009	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	898
Вязкость при 40°C	mm ² /s	166
Вязкость при 100°C	mm ² /s	16,3
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	222
Критическая точка	°C	-33
Коррозия CU		-

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
08/2021