# JAGO XM 2T

**Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl auf Mineralölbasis**

**Selbstmischend und für Getrenntschmierung**

**Beschreibung:**

**JAGO XM 2T** Universal Zweitaktöl ist ein speziell für Krafträder (Zweitakter) entwickeltes Universalöl, das für Getrenntschmierungs- und Selbstmischsysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in Getrenntschmierungssystemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und die Rauchbildung umweltfreundlich minimiert.

**JAGO XM 2T** Universal Zweitaktöl eignet sich sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt-Benzinmotoren, Krafträder, Mopeds, Mofas, Motorsägen usw.

## Eigenschaften

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Hoher Verschleißschutz
- Hohe Oxydationsstabilität
- Sehr niedrige Aschebildung

## Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit
- Schutz vor Ablagerungen - Kerzenbrückenbildung
- Umweltfreundlich - Geringe Rauchentwicklung
- Universell einsetzbar
- Mischung erfolgt selbständig im Tank
- Selbstmischend und für Getrenntschmierung

## Verwendbar für

| | |
|---|---|
| API | TC |
| ISO | L-EGC |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: | |
| JASO | FC |

## Einsatz

- Luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren
- Mischungsverhältnis bis 1:50 (Herstellervorschrift beachten)

**Entsorgung:**

- **JAGO XM 2T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

**Mischbarkeit:**

- **JAGO XM 2T** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **JAGO XM 2T** zu verwenden.

**JAGO XM 2T**

| Art.-Nummer | Gebindeausführung | |
|---|---|---|
| STL 1050 120 | Flasche | 100 ml |
| STL 1050 100 | Dose | 250 ml |
| STL 1050 101 | Dose | 500 ml |
| STL 1050 102 | Dose | 1 L |
| STL 1050 105 | Kanne | 20 L |
| STL 1050 106 | Faß | 60 L |
| STL 1050 108 | Faß | 200 L |
| STL 1450 109 | Container | 1000 L |

Typische Kennwerte:

| | | |
|---|---|---|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m³ | 871 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 108,0 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 11,5 |
| Viskositätsindex | | - |
| Flammpunkt COC | °C | 200 |
| Pourpoint | °C | -30 |
| Sulphatasche | % | 0,02 |
| TBN | mgKOH/g | 0,8 |
| Farbe | | rot |

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

STL/MO/2T/-
04/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de