JAGO XM 2T

Высокопроизводительное 2-тактное моторное масло на минеральной основе

для самостоятельного и для раздельного смешиваний

Описание:

JAGO XM 2T универсальное масло для двухтактных двигателей - специально разработанное универсальное масло для раздельной и самостоятельно смешиваемой системы смазок. При применении в разделенных системах смазывания гарантируется оптимальное смазывание этим продуктом и минимизация образования дыма. **JAGO XM 2T** универсальное масло для двухтактных двигателей подходит как для двигателей с воздушным охлаждением, так и для водоохлаждаемых 2-тактных бензиновых двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, мотопил и т.д.

Свойства

- Превосходная защита от коррозии
- Высокая защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению
- Предотвращает образование нагара

Эффективность

- Высокая надежность
- Защита свечей от нагара
- Благоприятное для окружающей среды, низкое дымление
- Универсально в применении
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применимо для

API	TC
ISO	L-EGC
Мы рекомендуем данный продукт для:	
JASO	FC

Применение

- Двухтактные двигатели с воздушным и водоохлаждением
- пропорция смеси до 1:50 (соблюдать указания производителя)

Устранение отходов:

- **JAGO XM 2T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **JAGO XM 2T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **JAGO XM 2T**.

JAGO XM 2T

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1050 120	Бутылка	100 мл
STL 1050 100	Банка	250 мл
STL 1050 101	Банка	500 мл
STL 1050 102	Банка	1 л
STL 1050 105	Канистра	20 л
STL 1050 106	Бочка	60 л
STL 1050 108	Бочка	200 л
STL 1450 109	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м3	871
Вязкость при 40°C	mm²/s	108,0
Вязкость при 100°C	mm²/s	11,5
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения COC	°C	200
Критическая точка	°C	-30
Остат. содерж. сульфата	%	0,02
ТБН	мг KOH/кг	0,8
Цвет		красный

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производите

STL/MO/2T/-
04/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de