



JAGO TS 2T

Полусинтетическое моторное масло (с малым выделением дыма) для двухтактных двигателей для смешанной и раздельной смазки

Описание:

JAGO TS 2T является современным 2-тактным моторным маслом с синтетической структурой базового масла и исключительно эффективными 2-тактными "low smoke" присадками для универсального использования в смешанных и смазанных свежим маслом бензиновых двухтактных двигателях с водным- и воздушным охлаждением. **JAGO TS 2T** благодаря своим присадкам превосходно для применения в современных двухтактных автомобилях, мотоциклах, мопедах, газонокосилках, цепных приводах пил, снегоходах и т.д.

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Стабильность при высоких температурах
- Высокая степень смазки
- Превосходная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к окислению
- Очень низкая зольность

Эффективность

- Высокая надежность
- Благоприятно для окружающей среды, не создает дымление
- Защищает свечи от нагара
- Возможно применение в мотоспорте
- Универсально в применении
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

Применимо для

API	TC
ISO-L	EGD
Мы рекомендуем данный продукт для:	
2-STROKE	DFI
JASO	FD
GLOBAL	GD
HUSQVARNA	272

Применение

- Двухтактные двигатели с воздушным и водоохлаждением
- пропорция смеси до 1:50 (соблюдать указания производителя)

Устранение отходов:

- **JAGO TS 2T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **JAGO TS 2T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **JAGO TS 2T**.

JAGO TS 2T

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1050 001	Банка	500 мл
STL 1050 002	Банка	1 л
STL 1050 005	Канистра	20 л
STL 1050 006	Бочка	60 л
STL 1050 008	Бочка	200 л
STL 1490 009	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	874
Вязкость при 40°C	mm ² /s	62,8
Вязкость при 100°C	mm ² /s	9,1
Индекс вязкости		121
Температура воспламенения COC	°C	172
Критическая точка	°C	-39
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгКОН/г	-
Цвет		желтый/коричневый

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя:

STL/MO/2T/-
08/2021

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de