

ARRUS VDL (VDL 150)

Компрессорное масло VDL

(Компрессорное масло)

Описание:

ARRUS VDL (VDL 150) компрессорное масло отвечает высоким требованиям согласно DIN 51506. За основу взяты высококачественные, устойчивые к старению масла. У них хорошая схватывающая и водоотталкивающая способность и уменьшающий износ. Так как многие компрессоры работают при высоких температурах, используемое масло должно иметь хорошую устойчивость к старению при очень низком образовании осадков. Компрессорные масла из ряда Компресс VDL обеспечивают не только надежную смазку при высокой температуре, но и в холодном состоянии компрессора обеспечивает надежную защиту от износа. Благодаря хорошо подобранным добавкам, склонность к закупорке и образованию воспламеняющихся осадков снижается к минимуму. Компрессорное масло применяется специально для смазки воздушных компрессоров всех типов с масляными напорными камерами при температурах сжатия до 220 ° C. **ARRUS VDL (VDL 150)** Компрессорное масло также используется для циркуляционной смазки двигателей и дизельных двигателей, для которых производитель не предписывает моторное масло высокого давления.

Свойства

- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Сниженная склонность к закупорке
- Превосходная износоустойчивость

Применимо для

DIN 51506	VDL 150 (VBL, VCL)
ISO	6743-3 DAA, DAB, DAG

Эффективность

- Высокая надежность компрессора
- Лучшая смазочная способность
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Круглогодичное применение

Применение

- Стационарные и передвижные компрессоры
- С температурой сжатия до +220°C

Устранение отходов:

- **ARRUS VDL (VDL 150)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **ARRUS VDL (VDL 150)** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **ARRUS VDL (VDL 150)**.

ARRUS VDL (VDL 150)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1500 135	Канистра	20 л
STL 1500 136	Бочка	60 л
STL 1500 138	Бочка	200 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	890
Вязкость при 40°C	mm²/s	149,4
Вязкость при 100°C	mm²/s	15
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения COC	°C	233
Температура текучести	°C	-9
ISO-класс		150