CALANA SEP2

Высокопроизводительная универсальная смазка с EP-присадками

Описание:

CALANA SEP2 это натурального цвета, литиумная пластичная смазка NLGI 2-го класса с особыми добавками (EP-Extreme Pressure-экстремальное давление) улучшающими смазочные способности при высоких нагрузках.
CALANA SEP2 предназначен для смазки всех видов подшипников, скользящих поверхностей при температурах от –30° С до +130°С, при нормальных и высоких нагрузках.
Также может применятся для смазки в автомобилях, строительной технике и сельском хозяйстве.
Хорошо зарекомендовала себя в работе во влажной и пыльных средах.
CALANA SEP2 благодаря своей многофункциональности применяется как универсальная смазка машины или агрегата в целом. Применение этой смазки способствует долговечности работы и уменьшению затрат на ремонт.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к нагрузкам
- Устойчивость к окислению
- Высокая износостойкость
- Защищает от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации

Эффективность

- Превосходные смазочные способности даже при тяжелых условиях
- Препятствует отложениям на метал. поверхности
- Высокая надежность работы
- Гарантированная долговременная смазка
- Универсально в применении
- Снижение сортов

Технические данные

Типичные характеристики:	
Рабочая температура	от –30°C до +120°C
Кратковременно	до +130°C
Температура плавления	> 180°C
NLGI-класс	2
Обозначение (DIN 51502):	KP2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAB2

Пример применения:

Рабочие и опорные подшипники, рабочие поверхности шарниров, шпинделя, тяжело нагруженные шариковые и роликовые подшипники. и т.п.

CALANA SEP2

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1100 211 (310 211)	Патрон	400 г
STL 1100 203	Ведро	5 кг
STL 1100 207	Jokey	18 кг
STL 1100 205	Ведро	25 кг
STL 1100 206	Бочка	50 кг
STL 1100 208	Бочка	180 кг

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de