CALANA CLX2

Высокопроизводительная универсальная весесзонная комплексная смазка

Описание:

CALANA CLX2 - синего цвета, высококачественная литиумная комплексная смазка. Благодаря сбалансированному сочетанию комплексных россыпей базовых масел и присадок, достигнуты замечательные механические и ЕП-качества. **CALANA CLX2** располагает отличными качествами относительно несущей способности, антикоррозийной защиты и защита от износа. Литиумная комплексная россыпь позволяет применение в пределах очень широкого спектра температуры, в частности тогда, когда требуется повышенная температура. **CALANA CLX2** располагает всеобъемлющими качествами. Таким образом этот продукт станет первым выбором для различных условий в шарикоподшипниках, при повышенных температурах до 220°C и тяжелых условия экплуатации. Этот смазочный материал ставит новые стандарты применения как универсальный смазочный материал в индустрии и в автомобильном направлении.

Технические данные

Типичные характеристики:		
Уплотняющее средство		литиумный комплект
NLGI-классификация	DIN ISO 2137	2
Обработанное проникновение 0,1 мм		
nach 60 Hüben	DIN ISO 2137	265-295
после 60 подъемов	DIN ISO 2137	265-295
SKF Emcor WWO дистил. вода	DIN ISO 11007	0-1
SKF Emcor WWO соленая вода	DIN ISO 11007	2-3
SKF Emcor		
Водное вымывание 1 час/80°C	DIN ISO 11009	4 %
Сопротивление воды	DIN 51807/1	1-90
Коррозия меди 24 часа/100°C	ASTM D-4048	1a
SKF R2F тест A	SKF	состоявшийся
SKF R2F тест B (140°C)	SKF	состоявшийся
Рекомендуемый температурный режим		-30°C до +140°C
Рекомендуемый температурный режим		макс. +220°C
Обозначение(DIN 51502):		KP2N-30

CALANA CLX2		
Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1100 741 (310 741)	Патрон	400 г
STL 1100 732	Банка	1 кг
STL 1100 733	Ведро	5 кг
STL 1100 737	Jokey	18 кг
STL 1100 735	Ведро	25 кг

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de