

# CALANA MOS2

## Mehrzeckfett mit MOS 2

### Beschreibung:

**CALANA MOS2** ist ein dunkelgraues lithiumverseiftes, temperatur- und wasserbeständiges Mehrzweckfett der NLGI-Klasse 2. Zur Erhöhung der Druckaufnahmefähigkeit des Schmierfilms und des Notlaufverhaltens enthält es eine sehr wirksame Additivkombination und Molybdädisulfid (MOS2) als Festschmierstoff. Speziell ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten guten Korrosionsschutz und hohe Alterungsbeständigkeit.

**CALANA MOS2** wird eingesetzt als Abschmierfett, Maschinenfett, Wälz- und Gleitlagerfett bei normalen und erhöhten Temperaturen und Belastungen an Kraftfahrzeugen, Geräten und Maschinen, an Förderanlagen, Baumaschinen usw.

### Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Höhere Druckaufnahme
- Oxidationsbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Kalt- und Heißwasserbeständig
- Besonders walkstabil
- Temperaturbeständig

### Nutzen

- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Mit Notlaufeigenschaften
- Auch in Gegenwart von Seewasser einsetzbar
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Extrem lange Schmierfähigkeit

### Techn. Daten

Typische Kennwerte:

Gebrauchs-Temperaturbereich	-30°C bis +120°C / max. +130°C
Tropfpunkt	> 180°C
NLGI-Klasse	2
Bezeichnung (DIN 51502):	KPF2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CHB2

### Anwendungsbeispiele:

Allgemein bei schwierigen Einsatzbedingungen. Zur Montage, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Bau-, Land- und Druckmaschinen.

Universalfett für Aufzüge, Elevatoren, Baumaschinen, Baukräne, Brecher, Mischtrommeln, Rammen, Turmdrehkräne, Bagger, Kugeldrehkräne, Ladegeräte, Achsschenkel-Bolzen, Radsätze, Transportbänder, Wasserpumpen, für Industrie sowie Land- und Forstwirtschaft.

### CALANA MOS2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
STL 1100 121 (310 121)	Patrone	400 g
STL 1100 102	Dose	1 kg
STL 1100 103	Eimer	5 kg
STL 1100 107	Jokey	18 kg
STL 1100 105	Hobbock	25 kg