BANTAX CHS 22

Мультифункциональная минеральная специальная гидравлическая жидкость. Цвет: зеленый

Описание:

BANTAX CHS 22 - специальная гидравлическая жидкость на основе минерального масла для применения в специально обозначенных контейнерах, для гидравлической поддержки регулирования уровня, рулевых и тормозных видов помощи. **BANTAX CHS 22** разрабатывался к употреблению в автомобильной гидравлике в температурном режиме между -40°C и 100°C.

Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Хорошая стабильность к окислению.
- Надежная защита от коррозии
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Низкая температура затвердевания

Эффективность

- Хорошая текучесть при холоде
- Высокие рабочие показатели
- Низкая температура замерзания
- Круглогодичное использование

Применимо для

DIN	51524 T3
ISO	7308
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	343.0

Применение

- Рулевые механизмы с усилителем
- Рулевое управление задней оси
- Регулирование уровня
- Активное демпфирование и дотация мотора
- Гидравлические приводы к вентиляторам, охладителям, генераторам
- Амортизаторы
- Централизованная система блокировки
- Электро-гидравлическое управление кабрио-тентом

Особые примечания:

- Внимание: этот продукт не смешиваемый с тормозными жидкостями DOT 3, 4, 5 или 5.1.
  Для гидропневматической системы автомобилей Citroen необходимо использовать минеральный LHM-Fluid Plus.

Устранение отходов:

- **BANTAX CHS 22** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **BANTAX CHS 22** может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше использовать **BANTAX CHS 22** одной категории.

BANTAX CHS 22

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1220 042	Банка	1 л

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de