LARGO HD (SAE 50)

Super Einbereichs-Motorenöl SAE 50

Beschreibung:

LARGO HD (SAE 50) ist ein Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. Ein hervorragendes Additivpaket sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit. Einbereichs-Motorenöle sind nicht für den Ganzjahreseinsatz geeignet und müssen entsprechend der Jahreszeit gewechselt werden, z.B. SAE 10W im Winter und SAE 30 im Sommer (z.B. Rasenmäher).

Eigenschaften

- · Hohe Schmierfilmfestigkeit
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Hohe Motorsauberkeit
- · Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlammbildung

Verwendbar für

SAE	50			
API	SG/CF-4			
MIL	L-46152 E			
MIL	L-2104 E			
Wir empfehlen dieses Produkt für:				
ALLISON	C-4			
CAT	TO-2			
MAN	270			
MB	228.0			
MTU	Type 2			

Einsatz

- · Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Stationäre-Dieselmotoren
- · Lokomotiven-Dieselmotoren
- Außerdem in:
- Getrieben
- Drehmomentwandlern
- Hydrauliksystemen
- (wenn ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist)

Entsorgung:

LARGO HD (SAE 50) ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischharkeit:

• LARGO HD (SAE 50) Motorenöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich LARGO HD (SAE 50) zu verwenden.

LARGO HD (SAE 50)		
ArtNummer	Gebindeausführung	
STL 1010 322	Dose	1 L
STL 1010 324	Kanne	5 L
STL 1010 325	Kanne	20 L
STL 1010 326	Faß	60 L
STL 1010 328	Faß	200 L
STL 1410 329	Container	1000 L

Typische Kennwe	rte:		
Spezifisches Gewi	icht bei	kg/m³	894
Viskosität bei 100	°C	mm²/s	19,6
Flammpunkt COC	:	°C	218
Pourpoint		°C	-21
TBN		mgKOH/g	8,2