

PRAGOS M25

Heavy Duty-Mehrbereichs-Motorenöl 20W50

Beschreibung:

PRAGOS M25 ist ein Hochleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das Dank seiner überragenden Additivtechnologie den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und

leistungsoptimierter Benzinmotoren gerecht wird. Ideal für den Mixed Fleet-Betrieb geeignet, wenn die Viskositätslage 20W50 aufgrund der klimatischen Verhältnisse angebracht oder erforderlich ist.

PRAGOS M25 empfiehlt sich besonders als Dieselmotorenöl für Fahrzeugflotten im Nah- und im Fernverkehr (Trucks / Busse) und für Baufahrzeuge.

Eigenschaften

- Außergewöhnlich hohe detergierende Wirkung, das die Rückstandsbildung im Verbrennungsraum nahezu ausschließt
- Kaltschlamm- und Rückstandsbildung im Motor und Ölwanne werden weitgehend verhindert
- Optimaler Schutz vor Korrosion, Oxydation, Verschleiß und Schaumbildung
- Extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- · Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Verwendbar für

SAE	20W-50			
API	CI-4/SL + SHPD			
ACEA	E7			
Wir empfehlen dieses Produkt für:				
ALLISON	C-4			
CATERPILLAR	ECF-1a, ECF-2			
DETROIT DIESEL	93K215			
GLOBAL	DHD-1			
JASO	DH1			
MAN	M 3275			
MB	228.3			
MB	229.1			
MTU	Typ 2			

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Bestens geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen
- Für längste Ölwechselintervalle geeignet
- Verhindert Schwarzschlammbildung
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch längere Inspektionsintervalle
- Minimaler Verschleiß an hochbeanspruchten Triebwerkteilen
- Hoher, stabiler Viskositätsindex
- Ganzjahreseinsatz für den Mixed Fleet-Betrieb in warmen und tropischen Klimazonen
- Sortenreduzierung

Einsatz

- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

• PRAGOS M25 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Micabbarkait

• PRAGOS M25 ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich PRAGOS M25 zu verwenden.

ArtNummer	Gebindeausführung	
STL 1000 485	Kanne	20 L
STL 1000 486	Faß	60 L
STL 1000 488	Faß	200 L
STL 1400 489	Container	1000 L

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	882
Dynam. Viskosität bei -20°C	mPa.s	6390
Viskosität bei 40°C	mm²/s	147,5
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	17,7
Viskositätsindex		132
Flammpunkt COC	°C	234
Pourpoint	°C	-33
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	10,8

