



CALICON 4TO (SAE 30)

Высокопроизводительная специальная трансмиссионная жидкость SAE 30

Описание:

CALICON 4TO (SAE 30) - специальное масло для гидравлической и трансмиссионной системы. **CALICON 4TO (SAE 30)** сплавлено из высококачественных рафинатов минерального масла и изготовлено со специальными комбинациями присадок. Наивысшее потребительское значение прежде всего по отношению Caterpillar TO-2, так и по отношению к нормальным ATF- и универсальным тракторным маслам особенно выражено улучшением следующих качеств: - характеристики износа / трения / устойчивостью к старению. **CALICON 4TO (SAE 30)** используется преимущественно в строительных машинах самого нового поколения Caterpillar.

Свойства

- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Превосходные характеристики износа и трения
- Высокая износостойкость
- Хорошие свойства антикоррозийной защиты по сравнению со сталью и цветными металлами
- Хорошие характеристики демульгирования
- Отличная совместимость с эластомерами

Применимо для

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SAE | 30 |
| API | CF |
| API | GL-4 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| ALLISON | C-4 / TES-439 |
| CATERPILLAR | TO-4 |
| KOMATSU | |
| ZF | 03C, 07F |

Устранение отходов:

- **CALICON 4TO (SAE 30)** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- Специальная трансмиссионная жидкость **CALICON 4TO (SAE 30)** смешиваема только с сопоставимыми смазочными материалами. Все рекомендуется также при доливке использовать исключительно **CALICON 4TO (SAE 30)**.

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Хорошая текучесть при холоде
- Высокая надежность эксплуатации

Применение

- В первую очередь в строительных машинах Caterpillar (новейшей генерации)
- в канатных передачах, грузовых коробках передач, "влажных" тормозах и гидравлики
- Строительные и тяжелые вездеходы: колесные погрузчики, самосвалы, бульдозеры, судоподъемники контейнеров, ж/д погрузчики, трактора аэропортов
- Внимание: данная специальная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованиям TO-4, не применима как моторное масло

CALICON 4TO (SAE 30)

| Арт. № | Исполнение тары | |
|--------------|-----------------|--------|
| STL 1020 925 | Канистра | 20 л |
| STL 1020 926 | Бочка | 60 л |
| STL 1020 928 | Бочка | 200 л |
| STL 1420 929 | Контейнер | 1000 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m ³ | 885 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 103 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 11,9 |
| Индекс вязкости | | - |
| Температура воспламенения СОС | °C | 236 |
| Температура застывания | °C | -33 |
| Сульфатная зольность | % | - |
| TBN | mgKOH/g | - |

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/GE/-
07/2018