

CALICON 4TO (SAE 50)

Высокопроизводительная специальная трансмиссионная жидкость SAE 50

Описание:

CALICON 4TO (SAE 50) - специальное масло для гидравлической и трансмиссионной системы. **CALICON 4TO (SAE 50)** сплавлено из высококачественных рафинатов минерального масла и изготовлено со специальными комбинациями присадок. Наивысшее потребительское значение прежде всего по отношению Caterpillar TO-2, так и по отношению к нормальным ATF- и универсальным тракторным маслам особенно выражено улучшением следующих качеств: - характеристики износа / трения / устойчивостью к старению. **CALICON 4TO (SAE 50)** используется преимущественно в строительных машинах самого нового поколения Caterpillar.

Свойства

- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Превосходные характеристики износа и трения
- Высокая износостойкость
- Хорошие свойства антикоррозийной защиты по сравнению со сталью и цветными металлами
- Хорошие характеристики демульгирования
- Отличная совместимость с эластомерами

Применимо для

SAE	50
API	CF
API	GL-4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CATERPILLAR	TO-4
KOMATSU	

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Хорошая текучесть при холоде
- Высокая надежность эксплуатации

Применение

- В первую очередь в строительных машинах Caterpillar (новейшей генерации)
- в канатных передачах, грузовых коробках передач, "влажных" тормозах и гидравлики
- Строительные и тяжелые вездеходы: колесные погрузчики, самосвалы, бульдозеры, судоподъемники контейнеров, ж/д погрузчики, трактора аэропортов
- Внимание: данная специальная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованиям TO-4, не применима как моторное масло

Устранение отходов:

- **CALICON 4TO (SAE 50)** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- Специальная трансмиссионная жидкость **CALICON 4TO (SAE 50)** смешиваема только с сопоставимыми смазочными материалами. Все рекомендуется также при доливке использовать исключительно **CALICON 4TO (SAE 50)**.

CALICON 4TO (SAE 50)

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1020 945	Канистра	20 л
STL 1020 946	Бочка	60 л
STL 1020 948	Бочка	200 л
STL 1420 949	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	894
Вязкость при 40°C	mm ² /s	209
Вязкость при 100°C	mm ² /s	18,7
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	238
Температура застывания	°C	-27
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/GE/-
07/2018

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de