VITA EXTRA

Mid SAPS HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

VITA EXTRA является универсальным HC-синтетическим легкотекучим всесезонным моторным маслом новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла отвечают современным требованиям по использованию Mid SAPS моторных масел. Оно оптимально расчитано на применение при продленных интервалах замены масла. **VITA EXTRA** - универсальное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей с насос- форсункой без WIV -систем и для легких дизельных двигателей автомобилей General Motors. Благодаря специальному составу это моторное масло исключительно подходит для нескольких новых требований OEM. Эти качества дополнительно гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и в трейлерах с турбонагнетателем и без него. "Low Ash" (Mid SAPS) -рецептура защищает мотор и систему катализатора.

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Максимальная стабильность срезания

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходная длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-30
API	SN Plus/CF
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
GM	Dexos 2
MB-Approval	229.51, 229.52
MB	226.5
OPEL	OV0401547
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00, 505.01

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбонагнетателем
- с катализатором

Устранение отходов:

- **VITA EXTRA** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **VITA EXTRA** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **VITA EXTRA** , рекомендуется применять **VITA EXTRA** не смешивая.

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производите

STL/MO/PKW/-
12/2020

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

VITA EXTRA

Арт. №	**Исполнение тары**	
STL 1090 342	Банка	1 л
STL 1090 343	Канистра	4 л
STL 1090 344	Канистра	5 л
STL 1090 345	Канистра	20 л
STL 1090 346	Бочка	60 л
STL 1090 348	Бочка	200 л
STL 1490 349	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m³	853
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	5070
Вязкость при 40°C	mm²/s	67,1
Вязкость при 100°C	mm²/s	11,8
Индекс вязкости		173
Точка воспламенения COC	°C	230
Температура застывания	°C	-42
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-