



Polarfreeze US 6210

Специальный антифриз - концентрат. Цвет: розовый (фиолетовый)

Описание:

Polarfreeze US 6210 - малосиликатный, не содержащий фосфатов полный концентрат моноэтиленгликоля, специальный антифриз для летнего и зимнего применения с защитой от мороза и от коррозии (круглогодичное применение).

Polarfreeze US 6210 применяется как охлаждающая и теплопередающая жидкость для двигателей внутреннего сгорания, особенно для "Heavy Duty"- моторов.

Свойства:

- Эффективная антикоррозийная защита для всех металлов моторов, включая алюминиевые- и ферросплавы
- Превосходная кавитационная защита
- Защита алюминия
- Унифицированный и гомогенный защитный слой
- Без гелеобразования и выпадений в осадок
- Без образования известковых осадков

Применение:

Polarfreeze US 6210 - специальная высокоэффективная незамерзающая жидкость, подходящая для двигателей из чугуна, алюминия или комбинаций из двух металлов, а также для систем охлаждения из алюминия и медных сплавов.

Polarfreeze US 6210 подходит для двигателей с бензиновым, дизельным топливом и природным газом в транспортных средствах или в промышленности. Особенно рекомендуется для мощных двигателей, в которых большое значение имеет высокотемпературная защита алюминия. **Polarfreeze US 6210** соответствует требованиям к незамерзающей жидкости TMC RP329 и ASTM D6210 для мощных двигателей. Является частью хорошей практики обслуживания для регулярного тестирования концентрации нитритов (см. рекомендации OEM). Если концентрация нитрита падает ниже 800 мг/кг, рекомендуется замена продукта. Типичный уровень концентрации в Северной Европе составляет 50% **Polarfreeze US 6210** и 50% воды (рекомендуется: смягченная вода) с морозостойкостью до -40°C. Смеси с более чем 70% **Polarfreeze US 6210** не рекомендуются, так как максимально достижимая защита от замерзания (-69°C) уже достигнута при 68%.

Применено для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
ASTM	D 6210 Type I-FF
ASTM	D 3306 Type I
ASTM	D 4985
MC	RP 329
US FEDERAL SPEC.	CID AA 52624-1-A

Совместимость:

- **Polarfreeze US 6210** смешивается со многими антифризами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты рекомендуется несмешанное использование **Polarfreeze US 6210**. Для приготовления готовосмешанного антифриза предпочтительно использовать умягченную воду.

Polarfreeze US 6210		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 3100 495	Канистра	20 л
STL 3100 496	Бочка	60 л
STL 3100 498	Бочка	200 л
STL 3100 499	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:		
Удельный вес при 20°C	kg/m ³	1,120
Точка кипения	°C	170
Водородный показатель (20°C)		10,5
Нитриты (NO ₂)	ppm	2300
Молибден	ppm	370
Резерв щелочности		9,5
Цвет		розовый (фиолетовый)

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/WINTER/-
09/2016