

XANA 6STEP ATF

Специальное высокопроизводительное трансмиссионное масло

Описание:

XANA 6STEP ATF - современное высокопроизводительное HC-синтетическое автоматическое трансмиссионное масло с низкой вязкостью, специально разработанное для требований современных автоматических ступенчатых передаточных механизмов высокопроизводительных транспортных средств среднего, высшего класса и кроссоверов. Высокий уровень коэффициента трения заботится о почти свободной для проскальзывания передаче высоких крутящих моментов.

Свойства

- Приспособленные для спортивных переключений свойства коэффициента трения
- Предотвращает обременительные колебания, возникающие при трении
- Превосходные характеристики трения
- Превосходное поведение переключения при низкой температуре
- Экстремальная износостойкость
- Наивысшая стабильность к окислению и старению
- Минимальное пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам

Применимо для

Эффективность

- Пониженная вязкость для улучшенной эффективности топлива
- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Лучшая смазочная способность
- Защищает от слипания
- Содержит трансмиссию в чистоте
- Увеличивает срок эксплуатации и мощность передаточного механизма
- Стабильность вязкости также при больших нагрузках при высоких температурах

Применение

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

STL/GE/AU/-
07/2021

Мы рекомендуем данный продукт для:	
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron VI
AISIN WARNER	AW-1, JWS 3324 , AW F8 FXX
ATF	Type 3.0/3.1
BENTLEY	P/N PY112995PA
BMW/MINI	P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 0 397 114, P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B), ATF3+
CHRYSLER/DODGE/JEEP	P/N 05127382AA, P/N 68043742AA
FORD/LINCOLN/MERCURY	P/N XT-10-QLV (LV), P/N XT-6-QSP or -DSP (SP)
GM/GMC/OPEL/SATURN	AW1, P/N 88863400, 88863401
HONDA/ACURA	DW-1
HONDA	082000-9017 (ATF Type 3.1)
HYUNDAI/KIA	NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, SP-IV / SPH-IV
JAGUAR/LANDROVER	Fluid 8432
JASO	M315, Class 1A
LAND ROVER	P/N TYK500050, LR0022460
MASERATI	P/N 231603
MAZDA	FW 6A EL, FW 6AX EL
MB	236.12, 236.14, 236.41
MERCON	LV
MITSUBISHI	ATF-J3, SP-IV, Dia-Queen ATF-PA, SP-N, SPH-IV, SP-IV-RR
NISSAN/INFINITY	Matic-S
PORSCHE	P/N 000 043 304 00
SAAB	P/N 93 165 147 - AW-1
SHELL	3353/134/M-1375.4/12108
TOYOTA/LEXUS/SCION	WS, Scion FZ
VW/AUDI	G 052 533, G 055 005 (-A, A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1,A2,A6)
ZF	Lifeguardfluid 5/6

- Автоматические трансмиссии транспортных средств согласно предписаниям производителей
- Не для применения в DCT/DSG- und CVT- трансмиссиях

Устранение отходов:

- XANA 6STEP ATF относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- XANA 6STEP ATF смешиваемо и совместимо только со сравнимыми смазочными материалами. Чтобы использовать все преимущества XANA 6STEP ATF, достойно рекомендации использовать XANA 6STEP ATF при доливки.

XANA 6STEP ATF		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 1030 592	Банка	1 л
STL 1030 595	Канистра	20 л
STL 1030 596	Бочка	60 л
STL 1030 598	Бочка	200 л
STL 1430 599	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:		
Удельный вес при 15°C	kg/m ³	841
Динам. вязкость при -40°C	mPa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	27,1
Вязкость при 100°C	mm ² /s	5,6
Индекс вязкости		157
Температура воспламенения СОС	°C	226
Температура застывания	°C	-45
Цвет		красный