

# XANA 8STEP ATF

Специальное высокопроизводительное автоматическое трансмиссионное масло

## Описание:

**XANA 8STEP ATF** - современное высокоэффективное ATF — трансмиссионное масло автоматических коробок передач с пониженной вязкостью на основе современных присадок. Благодаря своему специальному составу из отобранных HC-синтетических и синтетических базовых масел (PAO), особо отвечает всем требованиям современных 6-ти, 8-ми и 9-ти ступенчатых автоматических коробок передач в высокопризводительных внедорожниках и машинах с повышенным средним и высшим классом. Высокий уровень коэффициэнта трения заботится о передачи высокого крутящего момента без проскальзывания.

### Свойства

- Приспособленные для спортивных переключений свойства коэффициента трения
- Предотвращает обременительные колебания, возникающие при трении
- Превосходные характеристики трения
- Превосходное поведение переключения при низкой температуре
- Экстремальная износостойкость
- Наивысшая стабильность к окислению и старению
- Минимальное пенообразование
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам

#### Применимо для

Мы рекомендуем данный г	полукт лпя:		
BENTLEY	PY 112995PA		
BMW	83 22 0 142 516		
BMW	83 22 2 152 426		
BMW	83 22 2 305 397		
BMW	83 22 2 289 720		
BMW	ATF 3+		
CHRYSLER	68157995 AA		
FIAT	9.55550-AV5		
HYUNDAI/KIA	040000C90SG		
JAGUAR	02JDE 26444		
JAGUAR/LAND ROVER	Fluid 8432		
LAND ROVER	LR023288 / 232289		
LAND ROVER	TYK 500050		
MASERATI	231603		
MOPAR	68157995AA		
VW/AUDI/VAG	G 055 005 A1/A2/A6, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 A1/A2/A6A6)		
ZF	Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)		
ZF	Lifeguardfluid 6 (S671 090 255)		
ZF	TE-ML 11 (6 HP + 8 HP)		

# Эффективность

- Пониженная вязкость для улучшенной эффективности топлива
- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Лучшая смазочная способность
- Защищает от слипания
- Содержит передаточный механизм в чистоте
- Увеличивает срок эксплуатации и мощность передаточного механизма
- Стабильность вязкости также при больших нагрузках при высоких температурах

# Применение

- Автоматические трансмиссии транспортных средств согласно предписаниям производителей
- Не для применения в DCT/DSG- und CVTтрансмиссиях

# Устранение отходов:

• XANA 8STEP ATF относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

• XANA 8STEP ATF смешиваемо и совместимо только со сравнимыми смазочными материалами. Чтобы использовать все преимущества XANA 8STEP ATF, достойно рекомендации использовать XANA 8STEP ATF при доливки.

Исполнение тар	ы
Банка	1 л
Канистра	20 л
Бочка	60 л
Бочка	200 л
Контейнер	1000 л
	Банка Канистра Бочка Бочка

Типичные характеристики:		
Плотность при 15°C	kg/m³	841
Вязкость при 40°С	mm²/s	29,3
Вязкость при 100°C	mm²/s	5,5
Индекс вязкости		162
Температура воспламенения СОС	°C	-
Температура застывания	°C	-48
Цвет		зеленый

