



JAGO XS 4T

High-tech легкотекучее HC-синтетическое моторное масло для мотоциклов 10W40

Описание:

JAGO XS 4T - Hi Tech легкотекучее, HC-синтетическое специальное моторное масло высшего класса для 4-тактных мотоциклов. Специально для современных высокооборотистых 4-тактных моторов мотоциклов. С воздушным и водоохлаждением. Оно гарантирует уверенное смазывание в каждой ситуации. Облегчает старт и переключение, экономит бензин и уменьшает расход масла. Идеально для спортивных высокотехнологичных мотоциклов в туристическом режиме. Уверенная функция муфт, работающих в масле, также при экстремальных условиях эксплуатации и при непрерывной эксплуатации.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Экстремальная устойчивость к высоким температурам
- Высокая смазывающая способность
- Наилучшая чистота двигателя
- Низкая испаряемость

Применимо для

SAE	10W-40
API	SN Plus
ACEA	A3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
APRILIA	
BMW	
DUCATI	
HONDA	
JASO	MA2
KAWASAKI	
MOTO-GUZZI	
SUZUKI	
TRIUMPH	
YAMAHA	

Устранение отходов:

- **JAGO XS 4T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **JAGO XS 4T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **JAGO XS 4T**.

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Препятствует отложению нагара
- Способствует снижению потребления горючего
- Круглогодичное применение
- Также для мокрого сцепления
- Возможность применения в мотоспорте

Применение

- Современные 4-х тактные мотоциклы

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем:

Kuttenkeuler GmbH • Niederlassung Eschweiler • D-52249 Eschweiler • Fon +49 (0) 2403 / 793-0 • Fax +49 (0) 2403 / 793-18
email: info@kuttenkeuler.com • www.startol.de

STL/MO/4T/-
07/2021

JAGO XS 4T**Арт. №**

STL 1050 742
STL 1050 744
STL 1050 745
STL 1050 746
STL 1050 748

Исполнение тары

Банка	1 л
Канистра	5 л
Канистра	20 л
Бочка	60 л
Бочка	200 л

Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	863
Динамическая вязкость при -25°C	mPa.s	5590
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97,5
Вязкость при 100°C	mm ² /s	15,1
Индекс вязкости		161
Точка воспламенения СОС	°C	232
Температура текучести	°C	-39
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	10,5

