

JAGO SYN 4T

Высокосортное полностью синтетическое моторное масло для мотоциклов 5W40

Описание:

JAGO SYN 4T -высокосортное, полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов. Для наивысших требований в гоночном режиме и в повседневной эксплуатации. Абсолютная надежность смазки также при самой экстремальной нагрузке. Максимальная износостойкость благодаря сильно нагруженной масляной пленке. Также хорошо подходит для сцеплений, работающих в масляной ванне. Не скользит, не клеит и/или без «неровных» переключений дисков сцепления.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Препятствует образованию нагара
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Для спорта и повседневного использования
- Также для мокрого сцепления

Применимо для

SAE	5W-40
API	SL
Мы рекомендуем данный продукт для:	
JASO	MA2, MA

Применение

- Мощные и нормальные 4-х тактные мотоциклы

Устранение отходов:

- **JAGO SYN 4T** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **JAGO SYN 4T** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **JAGO SYN 4T**, рекомендуется применять **JAGO SYN 4T** не смешивая.

JAGO SYN 4T		
Арт. №	Исполнение тары	
STL 1050 822	Банка	1 л
STL 1050 824	Канистра	5 л
STL 1050 825	Канистра	20 л
STL 1050 826	Бочка	60 л
STL 1050 828	Бочка	200 л

Типичные показатели:			
Удельный вес при 15°C	kg/m ³		845
Дин. вязкость при -30°C	mPa.s		4200
Вязкость при 40°C	mm ² /s		81,5
Вязкость при 100°C	mm ² /s		14
Индекс вязкости			167
Точка воспламенения COC	°C		220
Температура текучести	Сульфатная зольность	%	
0,94	TBN	mgKOH/g	