

HYBRID HBD

Гибридное HC-синтетическое топливозономичное моторное масло 0W16

Описание:

HYBRID HBD была специально разработана для всех типов автомобилей с гибридной технологией. Это моторное масло гарантирует оптимальную защиту двигателя на всех этапах эксплуатации. Оно подходит для всех типов транспортных средств, для которых указан этот уровень вязкости. Это также относится к высокопроизводительным двигателям с наддувом, многоклапанной технологией и системой впрыска топлива в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях. **HYBRID HBD** не подходит для дизельных двигателей.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исклучительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

Применимо для

SAE	0W-16
API	SP (RC)
ILSAC	GF-6B
Мы рекомендуем данный продукт для:	
HONDA	
HYBRID-MOTOREN	
LEXUS	
MITSUBISHI	
NISSAN	
TOYOTA	

Устранение отходов:

- **HYBRID HBD** относится к отработанным маслам 1 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **HYBRID HBD** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **HYBRID HBD**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

HYBRID HBD

Арт. №	Исполнение тары	
STL 1090 372	Банка	1 л
STL 1090 373	Канистра	4 л
STL 1090 374	Канистра	5 л
STL 1090 375	Канистра	20 л
STL 1090 376	Бочка	60 л
STL 1090 378	Бочка	200 л
STL 1490 379	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO₂, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с впрыском топлива
- с турбонаддувом
- с катализатором
- гибридный автомобиль

Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	846
Динамическая вязкость при -35°C	mPa.s	5070
Вязкость при 40°C	мм²/с	35,8
Вязкость при 100°C	мм²/с	7,0
Индекс вязкости		161
Температура воспламенения COC	°C	226
Температура текучести	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,4

Мы оставляем за собой право на изменение данных.

Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителем

STL/MO/PKW/-
10/2022